официальный представитель Parson Adhesive Inc. (США) 7 (495) 108-73-60, + 7 931 009-10-70 e-mail: dr-ferro@mail.ru

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SONLOK 3049 Aktubatop

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SONLOK 3049 представляет собой активатор на основе растворителя, специально разработанный для ускорения отверждения анаэробных герметиков-фиксаторов. Этот активатор помогает увеличить скорость отверждения всех анаэробных герметиков.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для увеличения скорости схватывания анаэробных герметиков на активных или неактивных поверхностях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Тип химического соединения органический активатор Внешний вид янтарный / зеленый Вязкость, (при 25 °C) срѕ 3 Удельный вес, (при 25 °C) гр/см³ 1.01 Время высыхания, сек. 30 – 60 Время жизни на поверхности, дней < 30

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Соединяемые элементы должны быть предварительно очищены от загрязнений, обезжирены, высушены. Нанесите активатор на одну или обе поверхности (предпочтительно на неактивную поверхность) и немедленно соберите детали. Когда активатор наносится только на одну поверхность, наносите герметик на другую поверхность. Активатор остается активным до 2 часов после применения. Закрепите сборку и дождитесь высыхания герметика.

ВНИМАНИЕ

Никогда не смешивайте активатор и герметик вместе.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Активатор SONLOK 3049 должен храниться в закрытых емкостях (в оригинальной упаковке) в сухом прохладном месте с температурой хранения от 8°C до 28°C.